



HUSQVARNA 525RX

Kraftfull, men ändå lätt och bekväm buskröjare. Tuff mot gräs och undervegetation. Enkel att använda.



Ergonomisk design

Vinklat och komfortabelt handtag för bättre grepp och arbetsposition.



X-TORQ®

X-TORQ® motorn ger minskad bränsleförbrukning och mindre skadliga utsläpp.

Enkla, tydliga reglage

Choken och bränsleblåsan är lätta att komma åt och förstå.



Balance 35

Ergonomisk sele som fördelar belastningen optimalt mellan axlar, bröst och rygg.



FEATURES

- Enkla, tydliga reglage
- X-TORQ® motorn minskar emissioner och bränsleförbrukning
- Vinklat handtag för bästa komfort
- Balance 35 ergonomisk sele
- Bränslepump för enklare start
- Automatiskt stoppreglage som återgår till ON-läge.

Tekniska specifikationer		
DIMENSIONER		
Rördiameter	24 mm	
Rörlängd	1483 mm	
Vikt (exklusive skärutrustning)	4.9 kg	
MOTOR		
Kopplingsaktiveringshastighet	4000 rpm	
Cylinderdiameter	34 mm	
Cylindervolym	25.4 cm ³	
Cylindertakt	28 mm	
Elektroavstånd	0.65 mm	
Bränsleförbrukning	600 g/kWh	
Bensintank volym	0.51 l	
Tomgång	3000 rpm	
Luftgap för tändmodul	0.3 mm	
Varvtal vid max effekt	8500 rpm	
Maximalt varvtal på utgående axel	6500 rpm	
Effekt	1 kW	
Tändstift	NGK BPMR8Y	
Vridmoment, max	1.2 Nm	
Varvtal vid max vridmoment	6000 rpm	
UTRUSTNING		
Gräsklinga	Gräs 255-4	
Sele	Balance 35	
Trimmerhuvud	T35 M10	
SMÖRMEDEL		
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1	
LJUD OCH BULLER		
Ljudeffektnivå, garanterad LWA i dB(A)	106 dB(A)	
Ljudemissionsmått	104 dB(A)	
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	93 dB(A)	
TRANSMISSION		
Drivväxelvinkel	30°	
Utväxling	19	
VIBRATION		
Ekvivalent vibrationsnivå främre handtag	2.1 m/s ²	
Ekvivalent vibrationsnivå bakre handtag	2.3 m/s ²	
Avgasemissioner (CO medel)		87.57 g/kWh
Avgasemissioner (NOx medel)		0.56 g/kWh

FREQUENT PARTS



PURGE BUBBLE
503 93 66-01

503 79 88-01



FUEL FILTER FOR MOST OF OUR
HANDHELD PRODUCTS
503 44 32-01