



HUSQVARNA 439

Extremt lätt, kompakt och praktisk motorsåg för jordbrukare och konsumenter med höga krav som behöver en mångsidig såg för enklare kapuppgifter. X-TORQ®-motorn ger lägre bränsleförbrukning och avgasemissioner. Smart Start®, bränslepump och stoppkontakt som återgår automatiskt för enklare start.



Air Injection™

Air Injection.
Luftreningsystem av centrifugaltyp ger längre intervall mellan rengöring av luftfilter, jämnare gång och minskat slitage.



X-TORQ®

Ger mindre bränsleförbrukning och reducerade emissioner, i nivå med världens tuffaste miljökrav.



Justerbar oljepump

Justerbar oljepump gör det enkelt att anpassa kedjesmörjningen till dina behov.



Luftfilter med snabbfäste

Snabbt och lätt luftfilterbyte eller rengöring.



Riktmärken för fällning

Fällmarkering för bättre fällprecision.



Optimerad sågkropp

Inga utstickande detaljer, slät undersida, rundad startapparat och inbyggd choke/stoppreglage, för att minska risken för att sågen ska fastna i kvistar, lätt att hantera.

Ytterligare egenskaper

Sidomonterad kedjesträckare

Möjliggör en lätt och snabb justering av kedjan.

LowVib®

Effektiva vibrationsdämpare som skonar armar och händer.

Smart Start®

Motor och startapparat är utvecklad så att maskinen startar snabbt och med ett minimum av ansträngning. Reducerar dragmotståndet i startsnöret med upp till 40 %.

Bränslepump

Bränslepumpens konstruktion gör maskinen mycket lättstartad.

Automatiskt stoppreglage

Stoppreglage som automatiskt återgår i ON-läge för problemfritt startande.

Luftfilterkåpa

Snabbblåsning av kåpa sparar tid vid rengöring eller byte av tändstift.

Kastskydd

Utformningen av kedjebromsbygeln ger en bättre översikt över sågsvärdet och bättre kontroll vid sågarbetet.

Bättre grepp

Vinklat främre handtag för bättre grepp och naturlig arbetsställning.

Tröghetsutlöst kedjebroms

Effektiv tröghetsutlöst kedjebroms

Tekniska Data

Tekniska Data**Motorspecifikation**

Cylindervolym, cm ³	35,2 cm ³
Cylinderdiameter	40 mm
Slaglängd	28 mm
Effekt	1,5 kW
Varvtal vid maxeffekt	10000 v/min
Bränsletankens volym	0,3 l
Bränsleförbrukning	408 g/kWh
Tomgångsvarvtal	2900 v/min
Tändstift	NGK CMR6H
Elektrod avstånd	0,4 mm
Max vridmoment	1,57 Nm/7500 v/min

Smörjmedel

Oljetankens volym	0,2 l
-------------------	-------

Vibration & ljuddata

Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	4,9/4,1 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	100 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	112 dB(A)

Skärutrustning

Kedjedelning	3/8"
Rekommenderad svärslängd, min-max, cm	30-40 cm

Övriga dimensioner

Vikt (utan skärutrustning), kg	3,92 kg
--------------------------------	---------

Logistikdata

Vikt inkl. förpackning	7,3 kg
Produkt storlek, LxBxH	4,4x2,4x2,55 mm